

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**


SU197003

UHYD= ★ P43 B0252B/05 ★SU -597-441
Pipe inner surface cleaning unit - has body made as closed tubular
frame placed perpendicular to pipe axis with forward pointing
liquid cleaning jets

UKR HYDROTEC MELIOR 03.02.75-SU-103255

Q49 (27.02.78) B08b-09/04 E21c-45

The unit used for pipe inner surface cleaning using liq.
contains a working element made as head pieces (4 and 5)



fitted on body
(2). To inc-
rease the eff-
iciency of
sediment re-
moval, the
unit body (2)
is made as
closed frame
of tubular ele-
ments (3).
The frame is
positioned

in a plane perpendicular to the pipe axis.

Water or other liq. media is supplied through pipeline
(7) which is wound onto drum (8). The liq. flows to sleeve
(6) and body (2) and through head pieces (4 and 5) is dir-
ected onto the pipe inner surface to be cleaned. Due to the
liq. jets, the deposit is removed in layers. The removed
deposit is then displaced through tubular elements (3).

Kotovskii V.I., Sirik V.V., Bul. 10/15.3.78. 3.2.75 as
103255 (2pp110)



Государственный комитет
Советов Министров СССР
по делам изобретений
и открытий

О П И С А Н И Е ИЗОБРЕТЕНИЯ

И АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(11) 597441

(61) Дополнительное к авт. свид-ву -

(22) Заявлено 03.02.75 (21) 2103255/29-12

с присоединением заявки № -

(23) Приоритет -

(43) Опубликовано 15.03.78. Бюллетень № 10

(45) Дата опубликования описания 27.02.78

(51) М. Кл.²

В 08 В 9/04

Е 21С 45/00

(53) УДК 621.7.025.06
(088.8)

(72) Авторы
изобретения

В. И. Котовский и В. В. Сырых

(71) Заявитель

Украинский научно-исследовательский институт гидротехники
и мелиорации

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЖИДКОСТНОЙ ОЧИСТКИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ

Изобретение относится к области очистки внутренней поверхности труб и может быть использовано, например, при очистке дюкеров от наносов.

Известно устройство для жидкостной очистки внутренней поверхности труб, содержащее рабочий орган в виде установленных на корпусе насадков [1].

Недостатком известного устройства является скопление отмытых осадков перед ним и лишь частичный их унос из трубы за устройство, что препятствует продвижению его вдоль очищаемой трубы.

Целью изобретения является повышение эффективности удаления отмытых осадков из полностью или частично занесенных дюкеров.

Цель достигается тем, что корпус предлагаемого устройства выполнен в виде замкнутой рамы из трубчатых элементов, расположенной в плоскости, перпендикулярной оси очищаемой трубы.

На фиг. 1 показано в продольном разрезе устройство; на фиг. 2 - то же, вид спереди.

Устройство содержит самоходную гусеничную тележку 1 с размещенным на ней корпусом 2, выполненным в виде замкнутой рамы из трубчатых элементов 3 с насадками 4, расположенными и направленными под углом в сторону движения устройства, и насадками 5, направленными в противоположную сторону и расположенными в нижней части трубчатых элементов 3 и связанного рукавом 6 с гибким напорным трубопроводом 7, намотанным на барабан 8, установленный на тележке 1. Расстояние между насадками 4 и 5, их количество и угол наклона, а также форма контура трубчатых элементов 3 определяются в зависимости от размеров и формы очищаемой трубы.

Устройство работает следующим образом.

По гибкому напорному трубопроводу 7, резервная длина которого уложена на барабан 8, вода или другая очищающая рабочая среда подается рукавом 6 в корпус 2 и через насадки 4 и 5 направляется на очищаемую поверхность. При воздействии

3

струя рабочей среды осадки отмываются послойно, при этом из нижней части трубы отмытые осадки уносятся насадками 5 без задержки их устройством ввиду выполнения корпуса 2, как рабочего органа, в виде трубчатых элементов 3.

Внедрение изобретения повышает производительность труда в 2 раза и дает экономии в 220 руб. при очистке 100 погонных метров дюкера.

Формула изобретения

Устройство для жидкостной очистки внутренней поверхности труб, содержащее


4

рабочий орган в виде установленных на корпусе насадков, отличающееся тем, что, с целью повышения эффективности удаления отмытых осадков, корпус устройства выполнен в виде замкнутой рамы из трубчатых элементов, расположенной в плоскости перпендикулярной оси очищаемой трубы.


10

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:

1. Авторское свидетельство СССР № 240552, кл. В 08 В 9/04, 1967.



Фиг. 1



Фиг. 2

Составитель А. Капырин

Редактор В. Блохина

Техред Л. Бабурка

Корректор С. Гарасняк

Заказ 1583/5

Тираж 742

Подписное

ИЗДАНИЕ Государственного комитета Совета Министров СССР
по делам изобретений и открытий

Москва, Ж. 25, Вязовский пер., д. 4/5